



Garantie fournisseur 10 ans



Classement au feu M1



Norme REACH RoHS respectée



Le film Neutral 40 rejette 99.5% des rayons UV, connus pour leur décoloration de l'intérieur et qui sont néfaste pour la peau. Il donne un aspect élégant aux vitrage et rejette une partie des IR (chaleur).

*Conseil sur base de surface vitrée jusqu'à 2.5m²
Demandez conseil pour analyser les chocs thermiques

Caractéristiques :

| | | | |
|--|------|--------------------------------------|------|
| Transmission des UV : | 0.5% | Réduction éblouissement : | 28% |
| Transmission lumière visible : | 66% | Valeur « g » : | 0.59 |
| Réflexion lumière visible extérieure : | 11% | Valeur « u » : | |
| Réflexion lumière visible intérieur : | 11% | Rejet infrarouge (760-2500 nm) | |
| Energie solaire totale rejetée : | 42% | Coefficient d'ombrage : | 0.7 |
| Energie solaire totale rejetée* : | 40% | Couleur depuis l'extérieur : Neutre. | |
| Ration solaire | | | |
| Réflexion énergie solaire : | 18% | | |
| Absorption énergie solaire : | 26% | | |
| Transmission énergie solaire : | 56% | | |